



工具類

● シャーレンチ
● コードレスインパクトレンチ
● 電動インパクトレンチ

電動インパクトレンチ

LC1 19001
(WR22SA)




商品コード	LC1 12001	LC1 19001	LC1 25001
代表管理番号	00C59	00C58	00C61
メーカー	工機		
型式	WR16SE	WR22SE	WR25SE
四角ドライブ寸法 (Sq)	12.7	19	25.4
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	100		
消費電力 (W)	380	1,140	1,330
電流 (A)	4	12	14
寸法	全長L (mm)	270	303
	全高H (mm)	215	236
質量 (kg)	2.9	4.8	9.0

©200V用もございます。

販売品

・六角ソケット



六角ソケット

差込角	ソケット	ISO (普通)	ハイテンション
19.0mm 25.4mm	17	M10	—
	19	M12	—
	21	—	—
	22	M14	M12
	23	—	—
	24	M16	—
	26	—	—
	27	M18	M16
	30	M20	—
	32	M22	M20
	35	—	—
	36	M24	M22

・ユニバーサルジョイント ・アダプター ・エクステンションバー



コードレスインパクトレンチ



商品コード	LCE 15011
メーカー	マキタ
型式	TW285DZ
電圧 (V)	18
四角ドライブ寸法 (Sq)	12.7
最大締付けトルク (N・m)	260
充電時間	55
質量 (kg)	1.7

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

シャーレンチ

LC3 10000



LC3 01622



商品コード	LC3 10000	LC3 01622
呼称	1次締専用レンチ	本締めレンチ
メーカー	前田金属工業(トネ)	
型式	GKS251	GM221AT
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
最大消費電力 (W)	1,350	1,550
最大電流 (A)	14	16
無負荷回転数 (min ⁻¹ {rpm})	110	19
締付精度 (%)	±15	—
常用最大トルク (N・m)	—	800
適用ボルト	M16・M20・M22・M24	M16・M20・M22
寸法	全長L (mm)	211
	全幅W (mm)	68
	全高H (mm)	254
質量 (kg)	4.3	4.7

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料