



コンプレッサ

●エンジンドライコンプレッサ(アフタークーラー)
●エンジンドライコンプレッサ(ドライ)

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

エンジンドライコンプレッサ(ドライ)

ボックスタイプ



トレーラタイプ



- アフタークーラー、オートドレン、アフターウォーマなどの諸機器をコンパクトに内蔵しています。
- 梅雨時や雨天などの湿度の高い日でもドライなエアを供給します。
- 管路更生工事、塗装用エア、サンドブラスト作業などに真価を発揮します。
- バルブを切り替えれば通常のコンプレッサとしても使用できます。

商品コード	BA6 100AA/100BA	BA6 190BA	
呼称	100HP	190HP	
タイプ	ボックス/トレーラ	トレーラ	
メーカー	北越工業		
型式	PDS390SD	PDS655SD	
吐出空気量 (m ³ /min)	11.0	18.5	
吐出圧力 (MPa{kgf/cm ² })	0.7{7.1}		
潤滑油量 (L)	51	80	
エアコックサイズ・数量	20A・4ヶ 50A・1ヶ	20A・2ヶ 50A・1ヶ	
燃料	軽油		
燃料タンク容量 (L)	180	270	
燃料消費量 (L/h)	11.0	32.0	
エンジンオイル量 (L)	13	23	
寸法	全長L (mm)	2,725/3,060	3,650
	全幅W (mm)	1,300/1,525	1,685
	全高H (mm)	1,400/1,760	2,070
乾燥質量[整備質量] (kg)	1,765/1,935[1,980/2,150]	3,120[3,460]	

※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

△トレーラタイプは作業現場内での移動用のものですので、一般道路をけん引して走ることはできません。

△工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。

△寒冷時には吸入カバーを閉じてご使用ください。

△圧縮空気は人に向けて使用しないでください。

エンジンドライコンプレッサ(アフタークーラー)

ボックスタイプ



オイルフェンスタイプ



- 圧縮空気中の水分をアフタークーラーで冷却して結露させ水分を除去します。
- ハツリ作業やサンドブラスト作業に真価を発揮します。
- 新設計のピラーレス構造で点検も簡単に行えます。

商品コード	BA6 025AB	BA6 035AB	BA6 050AB	BA6 050CB
呼称	25HP	35HP	50HP	
タイプ	ボックス			オイルフェンスタイプ
メーカー	北越工業			
型式	PDS100SC	PDS130SC	PDS175SC	PDS185SC-7C5
吐出空気量 (m ³ /min)	2.8	3.7	5.0	5.2
吐出圧力 (MPa{kgf/cm ² })	0.7{7.1}			0.7{7.14}
潤滑油量 (L)	11	14	16	15
エアコックサイズ・数量	20A・2ヶ		20A・3ヶ	
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)	28	70	90	92
燃料消費量 (L/h)	4.4	5.5	7.5	6.3
エンジンオイル量 (L)	5.1	6	12	7.4
寸法	全長L (mm)	1,460	1,580	1,850
	全幅W (mm)	750	890	950
	全高H (mm)	865	1,060	1,060
乾燥質量[整備質量] (kg)	445[485]	680[760]	830[930]	825[935]

※燃料消費量は70%負荷時の参考値です。

△トレーラタイプは作業現場内での移動用のものですので、一般道路をけん引して走ることはできません。

△工具の取り外しはエアを抜いてから行ってください。

△寒冷時には吸入カバーを閉じてご使用ください。

△圧縮空気は人に向けて使用しないでください。