



水中ポンプ

●自動給水ユニット
●簡易ウエルポンプ
●エンジンポンプ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機械

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

エンジンポンプ

CT1 05000
(エンジンポンプ)



CT1 05011
(エンジンポンプ/高圧)



CT4 07500
(フレキシブルポンプ)



組合せ品(エンジンポンプ・エンジンポンプ/高圧)

名称	商品コード	代表管理番号
消防ホース(20m)	ZAA 50200	00895
消防ノズル	ZZH 50000	00896

商品コード	CT1 05000	CT1 07500	CT1 05011	CT4 07500
代表管理番号	00503	00512	—	00341
呼称	エンジンポンプ		エンジンポンプ/高圧	フレキシブルポンプ
メーカー	鶴見製作所		桜川ポンプ製作所	エクセン
型式	TE5-50R	LA-80R	SKF-50M2	HFP80N
口径 (mm)	50	75	(吸込)65/(吸出)50	76
最大揚程 (m)	30	28	60	17
最大吐出量 (L/min)	500	1,000	480	900
最大吸込揚程 (m)	-6			—
最大出力 (kW{PS})	3.2{4.3}	4.2{5.7}	4.4{6.0}	3.7{5}
燃料	ガソリン			
燃料タンク容量 (L)	2.7	3.6	5.5	—
質量 (kg)	24.4	38	59	5.9{22.5}

※フレキシブルポンプの質量の()内はポンプとフレキ(5m)の合計です。

付属品

エンジンポンプ：吸込用サクションホース×5m・ストレーナ付き
フレキシブルポンプ：原動機エンジン部とフレキ部とポンプ部の3点セットで構成

簡易ウエルポンプ

CU4 00001



CU4 00002




商品コード	CU4 00001	CU4 00002
メーカー	桜川ポンプ製作所	鶴見製作所
型式	VSE-1104	EVM-3700-10
口径	吸込 (mm) 吐出 (mm)	25×4本 25×10本
出力 (kW)	0.9	3.7
電圧 (V)	100	200
最大真空 (kPa{mmHg})	-93{700}	
最大吐出量 (L/min)	120	450~600
最大吸気量 (m³/h)	13	6.4(吸込口1本当たり)
寸法	全長L (mm) 全幅W (mm) 全高H (mm)	524 430 603
質量 (kg)	62(63.7)	260(262.4)

※最大吐出量は吸込口全数にホース(1m)を取付け、ホース端部を水没させた条件下での数値です。
※()内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。

自動給水ユニット



■ユニット外形図



いままでの仮設給水装置の問題点を解決。
機動力、耐久性、操作性に優れた、理想のユニットです。

- 立体で省スペースです。
- 大幅な軽量化を実現しました。
- インバータ搭載で効率運転が可能です。
- 凍結防止、濁水停止機能でトラブルを防止できます。
- 建設現場での給水設備です。

商品コード		TB1 02222	TB1 03722	TB1 05542	TB1 07542	TB1 11042		TB1 15042
メーカー		荏原製作所						
型式		EA-610	EA-720	EA-530	EA-930	EA-660	EA-1230	EA-2020
周波数 (Hz)		50/60兼用						
電圧 (V)		三相 200/220						
出力 (kW)		2.2	3.7	5.5	7.5	11		15
全揚程 (m)		60	70	50	90	60	120	200
給水量 (L/min)		100	200	300		600	300	200
ユニット寸法	d ₁ (mm)	50			100			
	d _e (mm)	50			100			
	H ₁ (mm)	82	160	170		185	220	
	H _e (mm)	750	940	930		1,295	1,500	
	H _T (mm)	832	1,100			1,480	1,720	
	L (mm)	655	980				1,050	
	W (mm)	520				650		
質量 (kg)		110	206	228	238	330	295	315

EG