



溶接機

●発電機兼溶接機
●発電機兼溶接機（1人用／2人用／アイドリングストップ機能付き）
●防油堤付

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

発電機兼溶接機（1人用／2人用／アイドリングストップ機能付き）特教

NETIS 登録番号 KT-100112-VE [AC7 32000(DLW-320LS)]

AC8 40000



商品コード		AC7 28000/30000	AC8 40000	AC7 32000
電流範囲	1人用 (A)	30～280/300	60～380/400	30～320
	2人用 (A)	—	30～190/200	—
周波数 (Hz)		50/60		
メーカー		デンヨー		
型式		DLW-300ES	DLW-400LSW	DLW-320LS
使用率 (%)		50	100	
溶接棒	1人用 (mm)	φ2.0～6.0	φ2.0～8.0	φ2.0～6.0
	2人用 (mm)	—	φ2.0～4.0	—
燃料消費量 (L/h)		2.1/2.4	3.14/3.69	2.47
燃料		軽油		
燃料タンク容量 (L)		36	42	36
寸法	全長L (mm)	1,410	1,520	1,410
	全幅W (mm)	680	700	680
	全高H (mm)	760	770	760
乾燥質量 [整備質量] (kg)		384 [427]	471 [521]	370 [412]
騒音値 [dB(A)]		63/65	64/67	

※発電機または溶接機として使用できます（溶接機との同時使用はできません）。
※溶接棒・溶接面等は別途販売となります。
※AC7 32000はアイドリングストップ機能付きです。
※タイヤ付き/無がございします。詳細は最寄りの営業所へご確認ください。
※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

発電機兼溶接機 防油堤付

特教

NETIS 登録番号 CG-110023-VE

AC8 400A0



●燃料やオイル漏れを防止するオイルガード付で外部へのオイル流出を極力抑えます。

商品コード		AC7 300A0	AC8 400A0
電流範囲	1人用 (A)	30～280/300	95/110～390/400
	2人用 (A)	—	50/60～200/210
定格出力電流	1人用 (A)	260/280	370/390 (330/340)
	2人用 (A)	—	180/200
周波数 (Hz)		50/60	
メーカー		デンヨー	やまびこ
型式		DLW-300LSE	DGW400DMC
使用率	1人用 (%)	100	60 (100)
	2人用 (%)	—	100
溶接棒	1人用 (mm)	2.0～6.0	2.6～8.0
	2人用 (mm)	—	2.0～4.0
燃料		軽油	
燃料タンク容量 (L)		36	37
燃料消費量 (L/h)		1.96/2.34 ^{※2}	約3.3/3.7 ^{※1}
寸法	全長L (mm)	1,410	1,410
	全幅W (mm)	630	635
	全高H (mm)	800	778
乾燥質量 (kg)		420	385
騒音値 [dB(A)]		62/65	63/65

※1 使用率60%時の値です。
※2 使用率50%時の値です。
※発電機または溶接機として使用できます（溶接機との同時使用はできません）。
※溶接棒・溶接面等は別途販売となります。
※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。