


バルーン投光機

AFA 04000



AFA 10000



- 光源が大きいため、明るく、眩しくない目に優しいあかりです。
- 従来の夜間工事現場だけでなく、各種イベント(お祭り・花火大会など)でもご利用ください。
- カラー、デザインは他にもございます(別途ご相談ください)。

商品コード		AFA 04000	AFA 10000	AFA 1000A
出力 (W×灯)		400×1	1,000×1	
メーカー		ヤンマー		
型式		LB42CB	LB1130FBD	LB1130FBG
照明機	ランプ	S型メタルハライドランプ		
	全光束 (lm)	32,000	107,000	
	使用可能周囲温度 (℃)	-5~40		
	質量 (kg)	30.4	120	122
発電機	周波数 (Hz)	50/60		
	出力 (kW)	0.9	1.7/2.0	2.0/2.4
	燃料	ガソリン	軽油	ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	2.5	15	11
	乾燥質量 (kg)	12.7	134	70
	運転可能時間 (燃料満タン時) (h)	6.7/6.9	20/17	10/9
寸法	作業時 (L×W×H) (mm)	1,106×976×1,950~2,828	1,550×1,600×2,345~4,445	
	収納時 (L×W×H) (mm)	1,243×452×638	1,040×800×1,740	
乾燥総質量 (kg)		43.1	254	192

△発電機と投光機の同時使用はできません。

投光機 エンジン搭載式

AF3 20204



- 塗装工事・下水工事など、あらゆる夜間工事にご使用いただけます。
- ハンドル操作で移動も楽々。ワンタッチ駐車ブレーキ付きです。
- ワンタッチアウトリガー、マスト急落下防止安全ストッパーなど使い勝手に配慮しました。

商品コード		AF3 40304
出力 (W×灯)		400×4
周波数 (Hz)		50/60
メーカー		ヤンマー
型式		LB430F
投光機	ランプ	メタルハライド
	全光束 (lm)	152,000
発電機	出力 (kW)	2.7/3.0
	燃料	軽油
	燃料タンク容量 (L)	15
	乾燥質量 (kg)	146
運転可能時間(燃料満タン時) (h)		20
寸法	作業時(L×W×H) (mm)	1,550×1,600×2,060~4,160
	収納時(L×W×H) (mm)	1,040×1,030×1,700
乾燥総質量 (kg)		296

△発電機と投光機の同時使用はできません。

バッテリー式HID投光機

NETIS 登録番号 CB-100056-V



- 騒音・振動、CO₂排出量、燃料代がゼロになります。
- 現場作業に集中できます。

商品コード		AFG 03520
メーカー		日星工業
型式		ZLS-12HBS
仕様電源		ディープサイクルバッテリー
定格電圧	(V)	DC12
バッテリー容量	(Ah)	100
連続点灯時間	(h)	10
充電時間	(h)	8
電源	始動時 瞬間最大	(A) 20
	安定時	(A) 6
使用ランプ		PAR30 HID 35W×2灯
光度(平均値)		(cd) 6,300×2
ランプ色温度		(K) 4,250±500
寸法	作業時(L×W×H)(ランプ中心高さまで) (mm)	880×650×3,210
	収納時(L×W×H) (mm)	880×650×1,750
最小回転半径		(m) 1.5
質量(標準仕様)		(kg) 107