



合材加熱保温BOX

NETIS 登録番号 CB-100030-VE



●保温力が抜群で、材料の無駄をなくし、コスト削減できます。

商品コード	GDC 20000
メーカー	竹内工業
型式	TASB-2TE
積載物	加温アスファルト合材
最大積載量 (kg)	2,000
電圧 (V)	100
寸法(L×W×H) (mm)	3,040×1,540×1,100
質量 (kg)	700
積載可能車種	3tダンプ型トラック

※発電機は3kVA以上をご使用ください。

◎

モーターグレーダー

技 特自検

GE1 31000



商品コード	GE1 31000	GH6 31000	GH6 37000	
呼称 (m)	3.1 3.7			
メーカー	キャタピラー・ジャパン コマツ			
型式	MG230Ⅲ	GD405A-3	GD655-3E0	
ブレード	全長 (mm)	3,100 3,710		
	最大地上高さ (mm)	430	360	480
	最大地下深さ (mm)	410	440	615
切削角度 (度)	36~81	33~81	29~77	
最高走行速度(前進/後進) (km/h)	45.0/45.4	46.5/23.9	48.0/37.0	
定格出力 (kW{PSI})	92.8{126}	92{125}	142{193}	
前輪/後輪荷重 (kg)	2,935/7,180	2,960/6,940	4,935/11,620	
燃料	軽油			
燃料タンク容量 (L)	210	215	340	
寸法	全長L (mm)	7,640	7,015	8,695
	全幅W (mm)	2,160	2,115	2,460
	全高H (mm)	3,295	3,155	3,370
質量 (kg)	10,115	9,900	16,555	

◎情報化施工対応機種(GH6)もございます。

◎

販売品

面取り型枠

NETIS 登録番号 TH-100018-VE



●舗装ジョイントの継ぎ目割れを防止します。

販売商品コード	MTKW-30-120-4000	MTKW-40-120-4000	MTKW-50-120-4000
全長L (mm)	4,000		
寸法 全幅W(上段~下段) (mm)	120~90	120~95	120~100
全高H (mm)	30	40	50
質量 (kg)	4.6	6.3	8.0

AKT24

販売商品コード	AKT24-13	AKT24-5
商品サイズ (mm)	13	5
梱包袋 (kg)	20	
保存可能期間	6ヶ月	
段積み	5段積みまで	

※1袋20kgで厚さ1cmの舗装が1㎡施工可能です。13mmと5mmの二種類があります。車がよく通る場所には13mm、表面をきれいになりたい場合は5mmをお使いください。

施工方法



水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場 建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料