

# 水中サンドポンプ

## 水中ポンプ

● 水中サンドポンプ

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場・建築機器

荷役  
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料



商品コード	CB1 00421	CB1 00521	CB1 01522	CB1 02222	CB1 03722	CB1 03732	CB1 03742	CB1 05532	CB1 05542	
代表管理番号	00W93	0053R								
口径	(吋)	2	2	2/3	2/3	2	3	4	3	4
	(mm)	50	50	50/75	50/75	50	75	100	75	100
出力 (kW)	0.4	0.55	1.5	2.2	3.7			5.5		
電圧 (V)	100		三相 200/220							
起動方法	直入									
揚程 (m)	8	9	13	10	15			10		
揚水量 (m³/min)	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5			1.3		
最大高 (mm)	386	391	555	555	760			810		
最大径 (mm)	194	234	280	295	328			410		
運転可能水位 (mm)	100	105	165	165	250			300		
ケーブル長さ (m)	4~5		6~8		7~10					
質量 (kg)	11.5(12.5)	15(16)	25(26.8)	29(30.8)	34.5(38.5)			119(123)		
代表機種	US-40J-A	HSD2.55S	US-222A-A	US-233A-A	US-253AA			HS-48E		

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。  
※( )内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。

商品コード	CB1 11042	CB1 11062	CB1 15042	CB1 22042	CB1 22062	CB1 22082	CB1 37062	CB1 37082	
代表管理番号	-								
口径	(吋)	4	6	4	4	6	8	6	8
	(mm)	100	150	100	100	150	200	150	200
出力 (kW)	11		15	22			37		
電圧 (V)	三相 200/220								
起動方法	直入						人-△		
揚程 (m)	14		27	30	15		25	19	
揚水量 (m³/min)	2.0		1.3	1.5	4.0		3.2	6.0	
最大高 (mm)	1,025		1,300	1,350	1,180		1,610		
最大径 (mm)	555		530	540	630		935	1,055	
運転可能水位 (mm)	400		330	330	390		500	590	
ケーブル長さ (m)	7~10		10~15	10					
質量 (kg)	240(247.2)		350(360.7)	420(446.4)	355(373.8)		855(888.2)	945(978.2)	
代表機種	HS-615C		K-420	HS-430B	HS-830A		NHS-650A-AC	NHS-850A-AC	

※ケーブル長さは、標準貸出時の長さです。  
※( )内は、弊社から出庫する標準的なケーブルを含む質量です。

### 性能曲線

