



高所作業車

トラック式 バケット

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機械

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

トラック式 バケット

技 免

特検

車検

SEA 09900は

特教

免


特検

車検

SEA 09900
(後方格納タイプ)




後方格納タイプ



22m
(前方格納タイプ)



前方格納タイプ



SEA 30021 (SJ30ARS)



商品コード		SEA 09900		SEA 12000		SEA 17000		SEA 22000		SEA 27000		SEA 30021			
呼称(床面高さ) (m)		9.9		12.1		12		17		22		27		30.6	
格納方式		後方格納				前方格納						後方格納			
メーカー		タダノ				アイチコーポレーション		タダノ		アイチコーポレーション		タダノ		アイチコーポレーション	
型式		AT-100TG		AT-121TG(R)		SS-12A		AT-170TG		SK22A		AT-270TG		SJ30ARS	
積載荷重 (kg)		2名または200													
バケット内寸法	全長L' (mm)	1,000						1,200						1,500	
	全幅W' (mm)	700						700							
	全高H' (mm)	900						900						1,000	
起伏角度 (度)		-17.5~80.0				-15.0~80.0		-16.0~80.0		-12.0~80.0				-10.0~85.0	
架装シャーシ (t車)		2				3						4			
寸法	全長L (mm)	4,770		5,060		5,430		6,680		7,350		8,500		8,865	
	全幅W (mm)	1,695				1,880				1,890		2,170		2,190	
	全高H (mm)	2,810		2,790		3,000		3,120		3,140		3,550		3,260	
アウトリガ張出寸法 (mm)		1,670		2,040		1,860		3,700				4,400		4,420	
車両重量 (kg)		6,150		6,650		7,075		6,425		7,725		7,875		7,920	


※旋回角度は360度です。

※架装シャーシにより仕様は若干異なります。


◎通信仕様もございます。

△アウトリガ最大張出で、水平に設置してご使用ください。


SEA 09900(AT-100TG)




SEA 12000(AT-121TG(R))




SEA 12000(SS-12A)




SEA 17000(AT-170TG)



SEA 22000(SK22A)



SEA 27000(AT-270TG)



SEA 30021 (SJ30ARS)

